ISSUE 3 / 2014

Combijet®

ECHIPAMENTE DE SPALAT SI DE SABLAT
CU JET DE APA DE INALTA PRESIUNE

www.combijet.com

www.combijet.com

Combijet este producatorul si distribuitorul unei game foarte largi de echipamente de curatare si sablare cu apa la inalta presiune.Fiind membra a grupului de firme Demetriades, ne aflam in postura de a folosi intreaga noastra experienta pentru a oferi produse si asistenta in domeniu, la cele mai inalte standarde.

Gama de produse acopera o larga varietate de aplicatii, si in acelasi timp ofera echipamente la cele mai inalte standarde, care pot acoperi orice aplicatie industriala, atat de tip onshore cat si pe cele de tip offshore.

Oferta noastra acopera o larga gama de produse Heavy Duty cum ar fi, aspiratoare, echipamente de spalat sub presiune cu apa calda sau rece, echipamente de sablat cu apa pana la 3000 bari.

Calitatea deosebita a materialelor folosite confera produselor noastre fiabilitate si performanta.Folosind know how-ul si experienta noastra proiecta echipamente urmand specificatiile si particularitatile solicitate de client.

O gama completa de accesorii este in permanenta disponibila pentru a raspunde corect oricarei aplicatii sau solicitari venite din partea clientului.

ECHIPAMENTE INDUSTRIALE

ECHIPAMENTE DE SABLAT CU JET DE APA DE INALTA PRESIUNE

Curatatoarele cu jet de apa de inalta presiune Combijet ofera inalta performanta si design ce este optimizat pentru utilizarea industriala si va ofera oportunitatea de a rezolva o serie de taskuri de sablare/curatare. Sablarea cu jet de apa, pe langa avantajul referitor la impactul asupra mediului, este o metoda foarte eficienta. In plus, folosirea acestor tehnologii de spalare cu jet sub presiune ofera posibilitatea de lucru in spatii in care utilajele conventionale nu ar putea opera.

Sablarea cu jet de apa de inalta presiune ste ideala pentru indepartarea ruginii, dar si pentru eliminarea sarii cristalizate adanc fixata. In cazul unor proiecte in care cantitati mari de abrazivi trebuie colectati si indepartati, in mod evident sablarea cu jet de apa este optiunea ideala. Multe studii au demonstrat ca anumite suprafete ce au fost sablate cu jet de apa sunt mult mai curate in comparatie cu cele sablate cu abrazivi traditionali.

Combijet poate fi folosit pentru aplicatii dificile intr-o multitudine de domenii. Cateva sunt enumerate mai jos:

Ind. aerospatiala si sisteme de aparare
Indepartarea straturilor de acoperire ale avioanelor, ale rachetelor precum si curatarea si reconditionarea explozibililor.

Uzine de topiere a aluminiului
Indepartarea bauxitei adunata in tevi sau in tuburi
Indepartarea surplusului de material din celule sau din reactoarele de topire

Ind. automobilelor
Indepartarea vopselei sau a chitului de pe elementele caroseriei sau de pe alte elemente mobile
• Curatarea de grasime, vegetatie, noroi ciment sau asfalt de pe masini sau utilaje
Indepartarea marcajelor provizorii sau permanente de pe sosele

Uzine chimice
Curatarea depunerilor chimice din cazane, rezervoare, supape, boilere, tevi, reactoare chimice etc.

Ind. maritima
Indepartarea scoicilor, a vopselei, a ruginei de pe corpurile navelor, docuri, balasturi, platforme, rezervoare de stocare si cazane.
Curatare subacvatica a tevilor sau a utilajelor de forare

Ind. petroliera
Indepartarea de noroi de foraj si de ciment din conductele de foraj
Pregatirea suprafetelor pentru revopsire. Teste hidrostatice de furtunuri, tevi si fittinguri.
Eliminarea ruginii inainte de revopsire si indepartarea petelor de ulei de pe fire si de pe conducte.

Ind. celulozei
Curatarea petelor de ulei, de grasime, de smoala si de pasta de lemn din tuburi, turnatorii, prese, ecrane si din rolele de hartie.

Ind. feroviara
Curatarea de ghips, carbonat de potasiu, ciment si var de pe utilajele feroviare, locomotive sau vagoane, indepartarea de grasimi si murdarie din depozite si cisterne.

Constructii si minerit
Curatarea de asfapt, murdarie, beton, mortar si grasime de pe utilaje.
Intretinerea utilajelor de mixare, a liniilor de tragere, etc

DISTRIBUITORUL TAU GLOBAL PENTRU APLICATII INDUSTRIALE

Prezenta Combijet la Expozitiile Internationale

- SMM 2014 9- 12 Septembrie 2014, Humburg ,Germania
- POSIDONIA 2014 2-6 Iunie 2014, Atena Grecia.
- EUROPORT 2013 5-8 Noiembrie, 2013, Ahoy Rotterdam
- MARINE MAINTENANCE WORLD EXPO 2013
  10-12 Septembrie, 2013, Brussels Belgia
- BAUMA 2013 15 -21 Aprilie , 2013, Munich, Germania
- MARINE TECH KOREA 2012 13-16 Noiembrie 2012, Coreea
- SMM 2012 4 -7 Septembrie 2012, Hamburg, Germany
- POSIDONIA 2012 4 -8 Iunie , 2012, Atena, Grecia

HEAVY DUTY ELECTRIC CURATITOARE CU JET DE APA DE INALTA PRESIUNE

PRESIUNE INALTA COMPACTA
JET CLEANER JE60-500

MODEL NOU

Unitatea compacta de 500 bari, dotata in standard cu PRV(Pressure Regulator Valve) - Regulator de presiune.

CURATARE:
- Vase de depozitare
- Platforme petroliere
- Tevi
- Puntile navelor
- Depozite marfa cargo
- Containere

INDEPARTARE:
- Mizerie foarte groasa
- Depuneri de uleiuri
- Depuneri dificile de saruri
- Depuneri de scoici si alge marine

SERIA JE60 de la 350 la 500 bar

50H 60H

DATE TEHNICE / MODEL		JE60-350
VERSIUNE 50 Hz:		
Presiune de lucru	bar/psi	350 / 5075
Debit	lpm/gpm	18 / 4.7
Tensiune/ faze	volt/ph	380-440 / 3
VERSIUNE 60 Hz:		
Presiune de lucru	bar/psi	350 / 5075
Debit	lpm/gpm	22 / 5.8
Tensiune/ faze	volt/ph	380-440 / 3
Caracteristici generale		
Motor electric	hp/kw	14.75/11
Intensitate curent	amp	14.43
Dimensiuni	LxWxH (cm)	100 x 66 x 92
Greutate	kg	140

Accesorii standard:
- Furtun presiune inalta 20 metri
- Cablu electric rezistent la ulei 10 metri
- Pistol cu lance de 1 metru
- Duza cu jet drept
- Set manual de operare

Caracteristici standard:
- Ochi de ridicare
- Roti solide
- Sistem de franare
- Valva descarcare

Specificatie Epoxy Paint System 2 componente:

- Primer – Interzinc 22 / Inorganic Zinc Rich Silicate
- Strat Intermediar - Intergard 400 / Epoxy
- Strat final - Interthane 990 / Polyurethane

DATE TEHNICE / MODEL		JE60-500
VERSIUNEA 50Hz:		
Presiune de lucru	bar/psi	500 / 7250
Debit	lpm/gpm	16 / 4.2
Tensiune/faze	volt/ph	380-440 / 3
VERSIUNE 60Hz:		
Presiune de lucru	bar/psi	500 / 7250
Debit	lpm/gpm	19 / 5.0
Tensiune/faze	volt/ph	380-440 / 3
Caracteristici generale		
Motor electric	hp/kW	20 / 15
Intensitate curent	amp	21.65 A
Dimensiuni	LxWxH (cm)	100 x 63 x 93
Greutate	kg	265

Aceasta masina este foarte versatila astfel incat poate fi folosita in foarte multe industrii, cum ar fi:Constructii, Industria chimica, Fabrici de ciment, Constructia si intretinerea navelor, Productia de bauturi alcoolice, Transporturi, Industria miniera, Pregatirea suprafetelor, etc.

HEAVY DUTY ELECTRIC
ECHIPAMENTE DE SABLAT CU JET DE APA DE INALTA PRESIUNE

SERIA JE80 de la 800 la 2300 bar

DATE TEHNICE / MODEL		JE80-800	JE80-1000	JE80-1300	JE80-1500	JE80-1770
VERSIUNE 50 Hz:						
Presiune de lucru	bar/psi	800 / 11600	1000 / 14503	1300 / 18854	1500 / 21750	1770 / 25671
Debit	lpm/gpm	14 / 3.69	14 / 3.69	12 / 3.17	12.5 / 3.3	10 / 2.64
Tensiune / faze	volt/ph	380–440 / 3	380-440 / 3	380-440 / 3	380-440 / 3	380-440 / 3
VERSIUNE 60 Hz:						
Presiune lucru	bar/psi	800 / 11600	1000 / 14503	1300 / 18854	1500 / 21750	1770 / 25671
Debit	lpm/gpm	17 / 4.49	17 / 4.49	15 / 3.96	13 / 3.43	13 / 3.43
Tensiune / faze	volt/ph	380–440 / 3	380-440 / 3	380-440 / 3	380-440 / 3	380-440 / 3
Caracteristici generale						
Motor electric	hp/kw	40.23 / 30	49.59 / 37	49.59 / 37	49.59 / 37	60.32 / 45
Intensitate	amp	40	49.59	49.59	72.16	78.72
Dimensiuni	LxWxH (mm)	1700x980x1200	1700x980x1200	1700x980x1200	1700x980x1200	
1900x1000x1200						
Greutate	kg	630	800	900	900	1200

DATE TEHNICE / MODEL		JE80-2100	JE80-2300
VERSIUNE 50Hz:			
Presiune de lucru	bar/psi	2100 / 30457	2300 / 33358
Debit	lpm/gpm	10 / 2.64	10 / 2.64
Tensiune/ faze	volt/ph	380-440 / 3	380-440 / 3
VERSIUNE 60Hz:			
Presiune de lucru	bar/psi	2100 / 30457	2300 / 30457
Debit	lpm/gpm	13 / 3.43	13 / 3.43
Tensiune / faze	volt/ph	380-440 / 3	380-440 / 3
Date tehnice generale			
Putere motor electric		hp/kW	73.72 / 55
80.42 / 60			
Intensitate	amp	72.16	78.72
Dimensiuni	LxWxH (mm)	2000x1200x1500	
2000x1200x1500			
Greutare	kg	1500	1650

Fiecare model este dotat cu urmatoarele accesorii standard:
- furtun termoplastic usor 20 metri
- cablu electric rezistent la ulei 5 metri
- Pistol presiune cu lance 1metru
- Duza dreapta presiune
- Instructiuni de folosire

Caracteristici standard:
- Suport si rame galvanizate
- Cutie electrica - INOX SS316
- Rezervor apa - INOX SS316
- Inel ancorare
- Roti pneumatice
- Sistem de franare
- Valva siguranta
- Fitru apa

Epoxy Paint System 2 componente:
Specificatie
- Primer – Interzinc 22 / Inorganic Zinc Rich Silicate
- Vopsea intermediara – Intergard 400 / Epoxy
- Vopsea superioara - Interthane 990 / Polyurethane

HEAVY DUTY DIESEL
ECHIPAMENTE DE SABLAT CU JET DE APA LA INALTA PRESIUNE

JD 90-500

SERIA JD90 de la 500 la 2100 bar

MODEL		JD90-500	JD90-800
Versiune 50hz:			
Presiune de lucru	bar/psi	500 / 7250	800/11600
Debit	lpm/gpm	18 / 4.75	23.1 / 6
Viteza pompa	rpm	1450	1000
Motor			
Tip		Kubota Industrial 3 cyl Diesel Engine	Kubota Industrial 4 cyl Diesel Engine
Putere	hp / kw	29.01 / 21.07	50.2 / 37.4
Rpm		2100	2100
Capacitate rezervor	l	60	80
Dimensiuni	LxWxH	1550x920x1250	1550x1100x1250
Greutate	kg	725	950

DATE TEHNICE / MODEL		JD90-1300	JD90-1500	JD90-2100
VERSIUNEA:				
Presiune de lucru	bar/psi	1300 / 18854	1500 / 21750	2100 / 3045
Debit	lpm/gpm	12 / 3.17	11 / 2.90	10 / 2.64
Turatia pompei	rpm	850	750	1000
CARACTERISTICI MOTOR:				
Tip		Kubota Industrial 4 cilindri Diesel	Kubota Industrial 4 cilindri Diesel	Diesel Industrial (Kubota / Perkins)
Putere	hp / kw	50.2 / 37.4	50.2 / 37.4	73.72 / 55
Turatie	rpm	2100	2100	2100
Cap.rezervor	l	80		
Dimensiuni	LxWxH	1550x1100x1250	1550x1100x1250	2000x1500x1500
Greutate	kg	950	950	1700

Accesorii standard incluse:
- Furtun presiune 20 metri
- Pistol
- Lance cu maner lateral
- Rezervor apa INOX SS316
- Dispozitiv incarcare apa INOX SS316

Accesorii optionale:
- Furtun presiune X metri
- Conectori furtun
- Suport furtun
- Valva de picior
- Lance diverse tipuri
- Kit piese de schimbi
- Duza rotativa Ultra impact
- Regulator presiune

HEAVY DUTY TERMICE SPALATOARE TERMICE CU JET DE APA DE INALTA PRESIUNE

JP SERIES de la 200 la 500 bar

Model		JP 9-200	JP13-250
Presiune de operare		200 bar / 2900 psi	250 bar / 3625 psi
Debit		13 lpm / 3.43 gpm	17 lpm / 4.49 gpm
Putere		9 hp	13 hp
Tip pompa		TPBH5	CL5
RPM		3400	1700
Temp. max apa admisie		40°C	40°C
Dimensiuni			
Dimensiuni	LxlxH (cm)	103 x 50 x 67	100 x 66 x 92
Greutate	Kg	45	61

DATE TEHNICE / MODEL		JP 20-500
CARACTERISTICI POMPA:		
Presiunea de lucru		500 bar / 7000 psi
Presiune maxima		500 bar / 8000 psi
Debit		16 lpm / 4.4 gpm
Turatie pompa		1500 - 1750 rpm
CARACTERISTICI MOTOR:		
Tip		Benzina Robin Subaru
Putere		20 hp / 15 kW
Capacitate rezervor		6 l
Consum combustibil		1.75 l / hour
Dimensiuni	LxWxH (cm)	110 x 75 x 80
Greutate	Kg	280

APA RECE
CURATATOARE DE INALTA

In momentul alegerii unui produs profesional, eficienta, fiabilitatea si siguranta sunt facton esentiali. Combijet a proiectat o linie de curatatoare cu jet de apa rece care, in combinatie cu diverse produse high-tech pot ajunge la rezultate exceptionale referitoare la performanta actului de curatare si la eficientizarea timpului de lucru.

Dotarile standard pentru toate modelele din gama includ: pistol cu cupla mobila, lancie cu suport de pulverizatoare, cablu de alimentare 5m, furtun de inalta presiune 8/10m.

50H

50H

JE10 SERIES

MODEL	JE10-1510
Presiune de operare	30÷150 bar (max 160 bar)
Presiune de operare	435÷2175 psi (max 2320)
Debit	345÷540 l/h
Debit	1.52÷2.38 GPM
Putere/tensiune	3000 W / 230 V~50 Hz 1 ph
Tip pompa	MP3
RPM	1450
Capacitate rezervor detergent	3,8 l. / 1 gal
Temp. max. admisie	40°C
Dimensiuni	76x41x75 cm
Greutate	33Kg / 72.6 lbs

• Three ceramic pistons, brass linear pump head with built-in

Dotari standard:
- Pistol cu cupla rotativa
- Lance cu duza
- Cablu electric 5 metri
- Furtun presiune 8 metri

JE20 SERIES

MODEL	JE20-1211	JE20-2015
Presiune de lucru (bar)	30÷125 bar	30÷200 bar
OPresiune de lucru (psi)	435÷1812 psi	435÷2900 psi
Debit	345÷660 l/h	450÷900 l/h
Debit	1.52÷2.91GPM	1.52÷3.96 GPM
Putere absorbita / tensiune	3000 W / 230V~50Hz 1 ph	7000 W / 400V~50Hz 3 ph
Tip pompa	MP3	MPW5
Turatie pompa	1450	1450
Temperatura maxima intrare	40°C	40°C
Dimensiuni	50x90x83 cm	50x90x83 cm
Greutate	44Kg / 96.8lbs	47,5 Kg / 104.5 lbs

Dotari standard:
- Pistol cu cupla rotativa
- Lance cu duza
- Cablu electric 5 metri
- Furtun presiune 10 metri

60H

SPALATOR CU PRESIUNE APA CALDA &

Echipamentul de spalare cu apa calda este cea mai buna solutie pentru indepartarea murdariei persistente si a celei insolubile in apa.Acest tip de echipamente se potriveste foarte bine pentru diverse utilizari si este ideal in numeroase sectoare industriale cum ar fi : agricultura, industria alimentare, constructii, etc.Acest tip de echipament este excelent pentru curatarea uneltelor, echipamentelor agricole, a mijloacelor de transport si a echipamentelor grele din constructii, precummixerele de ciment, betoniere, macarale, buldozere etc.
Echipamentul standard este acelasi cu cel de la spalatoarele cu apa rece.O singura piese este in constructie de polipropilena, pentru a oferi rezistenta la socuri si la conditiile atmosferice, in timp ce accesul la partile mecanice este foarte usor.

JE20 SERIES

MODEL	JE20-2018	JE20-2513
Presiune maxima de operare	200 (230) bar	250 bar
Presiune maxima de operare	2900 (3335) psi	3625 psi
Debit	1080 l/h	780 l/h
Debit	4.78 GPM	3.45 GPM
Putere/Tensiune 3ph	8400 W / 380V~60 Hz 3 ph	8700 W / 380V~60 Hz
Tip Pompa	MPW5	MPW5
RPM	1700	1700
Temp. max. admisie	40°C	40°C
Dimensiuni	50x60x107 cm	50x60x107 cm
Greutate	53Kg / 117 lbs	54Kg

Dotari standard:
- Pistol cu cupla rotativa
- Lance cu duza
- Cablu electric 5metri
- Furtun presiune 10 metri

JE30 SERIES 50H

MODEL	JE30-1310D
Presiune operare/max	130 bar (max 150 bar)
Presiune operare/max	1885 psi (2175 max psi)
Debit	600 l/h
Debit	2.64 GPM
Putere absorbita/tensiune	3000 W / 230V ~ 50 Hz 1ph
Tip pompa / RPM	MPBX2 / 2800
Rezervor comb / detergent	14/2,5 l. -3,7/0.66 gal
Temp.max.intrare/iesire	40°C / 90°C
Consum combustibil	2,83 l/h - 0,75 gal/h
Dimensiuni	80x55x83 cm
Greutate	54kg / 121 lbs

CURATATOARE CU JET DE APA CALDA / RECE

50H

50H

60H

JE30 SERIES

MODEL	JE30-1211
Presiune de operare/max	30-110 bar / 150 bar
Presiune de operare/max	435-1595 psi / 2175 psi
Debit	330÷660 l/h
Debit	1.52÷2.91 GPM
Putere/Tensiune	3000 W / 230V ~ 50 Hz 1ph
Tip motopompa	-
RPM	1450
Temperatura evacuare	Max 140°C
Consum combustibil	4.72 l/h - 1.25 gal/h
Rezervor combustibil	18 l / 4.8 gal
Putere caloriferica	58 kW
Dimensiuni	94x65x90 cm
Greutate	125kg / 275 lbs

Echipare standard :
- Pistol cu cupla rotativa
- S/S lance cu duza-holder
- Cablu alimentare 5 metri
- Furtun presiune 10 m etri



MODEL	JE30-2015	JE30-2018
Presiune de operare(bar)	30÷200 bar	30÷200 bar
Presiune de operare (psi)	435÷2900 psi	435÷900 psi
Debit	450÷900 l/h	540÷1080 l/h
Debit	1.98÷3.96 GPM	4.78÷9.56 GPM
Putere absorbita / tensiune	7300W - 400V~50Hz 3ph	8700W - 380V~60Hz 3ph
Tip pompa / RPM	CL5 / 1450	CL5 / 1700
Rezervor comb / detergent / anticalcar	22/22/2,4 l.-5.82/5.82/0.63 gal	22/22/2,4 l.-5.82/5.82/0.63 gal
Temp.max.intrare / iesire	40°C / 140°C	40°C / 140°C
Consum combustibil	6.6 l/h (1.75 gal/h)	6.6 l/h (1.75 gal/h)
Dimensiuni	125x69x87 cm	125x69x87 cm
Greutate	175kg / 385 lbs	175kg / 385 lbs

Echipare standard :
- Pistol cu cupla rotativa
- S/S lance cu duza-holder
- Cablu alimentare 5 metri
- Furtun presiune 10 m etri

Pistol 3/8 m22

ASPIRATOARE

Gama de aspiratoare Combijet este cea mai buna solutie in momentul in care conditiile de lucru si elementele ce trebuie a fi curatate sunt periculoase sau dificil de gestionat. Sistemele ce ofera posibilitatea de lucru cu pulberi periculoase, sistemele inovatoare de curatare, si de filtrare, fiabilitatea si buildul solid al aspiratoarelor noastre au stabilit noi standarde in sectorul industrial, sporind astfel productivitatea, si eficienta taskurilor necesare.

Gama de aspiratoare Combijet este reprezentata de seria CJV, cu modele cum ar fi: CJV-265IF, CJV-365IR, CJV-2350, CJV80-22. Acesta serie aspiratoare este capabila sa acopere orice arie de aspirare. Caracteristici ale buildului aspiratoarelor: motoare by-pass de inalta eficienta, sistem de aspiratie cu racire by-pass, sistem de curatare a filtrului, rezervor din otel inoxidabil, filtru de panza.

CJV SERIES

MODEL	CJV-265IF	CJV-365IR
Motor	2000 (max 2400)	3000 (max 3600)
Depresiune	220 mbar/22kPa	220 mbar/22kPa
Aspiratie	130 l/s	195 l/s
Capacitate rezervor	65 l.	65 l.
Tensiune	220 - 240 ~ 50/60 Hz	220 - 240 ~ 50/60 Hz
	• 2 motoare by-pass de inalta eficienta	• 3 motoare by-pass de inalta eficienta
	• Sistem de aspiratie cu racire by-pass	• Sistem de aspiratie cu racire by-pass
	• Sistem de curatare a filtrelor	• Sistem de curatare a filtrelor
	• Rezervor otel inoxidabil	• Rezervor otel inoxidabil
	• Filtru textil	• Filtru textil
	• Suport accesorii	• Suport accesorii
	• Roti traceless	• Roti traceless
	• Accesorii Ø 40	• Accesorii Ø 40
		• Rezervor mobil

Dotari standard:

Echipamente optionale

Capac alimentare

Filtru textil

MODEL	CJV-2350
Tensiune	230V ~ 50/60 Hz
N° / tip motor	1x/silenced dry cup
Putere (max)	1000 (1200) W
Racire motor	thruflow
Depresiune	24kPa/2400mm H2O
Absortie aer	45 l/s
Volum total	15 l
Golire	manual
Filtru	spalabil
Cablu alimentare	7,5 metri
Dimensiuni	47x34x36 cm
Greutate	5,5 kg

- Motor silentios de inalta eficacitate
- Optiune pentru zgomot si consum redus (40% salvare energie)
- Filtru spalabil
- Holder accesorii
- Filtru scuturabil pneumatic

Lance plata 40mm

ASPIRATOARE

SPRAYERE SPUMA

Pulverizatoarele de spuma sunt utilizate in momentul in care este nevoie de o curatare minutioasa si detaliata si, deobicei, pulverizarea agentilor chimici de curatare reprezinta o faza finala in procesul curatarii suprafetelor.

Utilajul este conectat la un compresor de aer, produsul chimic fiind amestecat cu aerul. Aparatul genereaza astfel o spuma moale ce permite actionarea profunda si prelungita a detergentului folosit.

SERIA CJV

MODEL	CJV80-22
Putere	2200
Tip motor	1x inductie
Depresiune	32 kPa (3200 mmH2O)
Aspiratie	97 l/s
Volum rezervor	80 lt
Capacitate praf	36 lt
Capacitate lichid	49 lt
Nivel zgomot	74 dB (A)
Tensiune	230 V ~ 50/60 Hz (1Ph)
Suprafata filtrare	4300 cm²
Capacitate filtrare	5 µm
Lungime cablu alimentare	10 m
Dimensiuni	50x50x140 cm
Greutate	80Kg / 176 lbs

Accesorii standard:
Furtun flexibil Ø 40 - 3m
Lance plata
Optional: Filtru curatabil

Motor cu turbina IP65 Scilenced

Valva plutitoare
Siguranta electrostatica

Cadru otel

SERIA CFJ

MODEL	CFJ-50
Capacitate / Model	50 l / S/S
Presiune de lucru	6 bar
Valva siguranta	max 8 bar
Indicator presiune	Manometru
Indicator nivel	Coloana externa
Reincarcare	Cu aer
Regulator de presiune	Manual
Conexiune pistol	1/4" G-F
Tip furtun	Rilsan
Lungime Furtun / Lance	10m / 900 mm
Dimensiuni	45x42x100 cm
Greutate	18 Kg

APARATE DE ABUR INDUSTRIALE

Seria JS de generatoare de abur este potrivita pentru degresarea si sterilizarea oricarui obiect sau suprafata intr-un mod simplu, ecologic si definitiv. Aceste utilaje sunt ideale pentru industria alimentara si panificatie, pentru uz personal si institutional, pentru industria farmaceutica si mecanica etc.

Seria JS

MODEL	JS D10
Alimentare	110 - 220 V / 220 - 240 V (50~60 Hz)
Putere incarcare	350 W
Rezervor apa/combustibil	25 / 25 lt
Combustibil	DIESEL
Consum combustibil	3.78 lt / h
Timp preincalzire	5 min
Productie abur	47 kg / h
Presiune abur	10 bar
Temperatura abur	178 °C
Dimensiuni	90 x 65 x 80 cm / 122 kg

MODEL	JS 3000	JS 3.3
Putere/Tensiune	3 kW / 230 V~50 Hz	3.3 kW / 230 V~50 Hz
Presiune max/Temp.	6 bar / 158 °C	9 bar / 175 °C
Productie abur	3.5 kg / h	4.62 kg / h
Tip boiler/volum	INOX AISI 304 / 4 l	INOX AISI 304 / 3.6 l
Tip boiler/volum	THIKNESS 25 / 10	
Capacitate rezervor	SI	SI
Timp preincalzire si activare	-	7 - 10 min
Motor vacuum	1100 W	-
Depresiune	20.39 k Pa / 2000 mm H20	-
Debit aer	220 m3 / h	-
Lungime cablu	6 m	2,4 m
Nivel zgomot	73 dB (A)	80 dB (A)
Dimensiuni	630 x 540 x 880 cm	620 x 440 x 860 cm
Greutate	32 kg	34 kg

O GAMA VARIATA DE ACCESORII
PENTRU ORICE TIP DE APLICATIE

ACEESORII PENTRU JE80 & JD90

Lance de inalta presiune

Pulverizator ultra-impact cu 4 orificii

Pistol subacvatic ultra-impact

Regulator de presiune

Filtru aer Steiner

Curatator pentru suprafete si pentru rezervoare

Alte accesorii disponibile la comanda.

Accesorii pentru JE60

Pistol RL 55 3/8" M-M24

Pulverizator rotativ

M24 3/8"M Cupla rotativa

ACCESORII PENTRU JE10, JE20 & JE30

Lance 1/8" F

FURTUN 8m - 3/8" M22 - ø1/4"

Pulverizator drept

Filtru aer 3/4 «F-3/4» M80 microni

Pistol 3/8" M22 for Modele: JE10-1510, JE20-1211, JE20-2015, JE20-2018, JE30-1310D

ACCESORII PENTRU CJV-265IF, CJV-365IR & CJV80-22

Accesoriu aspiratie umeda 400mm

Accesoriu covoare 400mm

Suport accesorii 400mm

Lance plata

Perie circulara

Contactati-ne pentru gama completa de accesorii.

Combijet

Imaginile si specificatiile tehnice ale utilajelor nu sunt stabile si pot fi schimbate fara explicatii suplimentare.

www.combijet.com

Seria J60
Utilaje curatare/sablare electrice cu jet de apa la inalta presiune intre 350 bar- 500 bar

Seria J80
Utilaje curatare/sablare electrice cu jet de apa la inalta presiune intre 800 bar-2300 bar

Seria JD90
Utilaje curatare/sablare Diesel cu jet de apa la inalta presiune intre 500 bar -1250 bar

Seria JP
Utilaje curatare/sablare cu motor dermic pe benzina cu jet de apa la inalta presiune intre 200 bar - 500 bar

Seria JE10
Curatator monofazat cu jet de apa rece

Seria JE20
Curatator trifazat cu jet de apa rece

Seria JE30
Curatatoare monofazate si trifazate cu apa rece sau calda

Seria CFJ
Pulverizatoare spuma

Seria CJV
Vacuum Cleaners

Seria JS
Generatoare Aer